

鉄道車両用漏電遮断器 JS53E 形

内部電源方式
(漏電動作制御電源)



JS53E 形 16 型
AC440V 30A



JS53E 形 18 型
AC440V 50A
補助スイッチ付

漏電検出、漏電遮断の制御電源を内部電源方式とした鉄道車両用漏電遮断器です。
商用電源並みの歪の少ない正弦波の電源と負荷電流である場合に内部電源方式をご検討願います。

(関連機種として、主回路電圧の変動変化が一時的に高くなるなどの場合は、制御電源を外部電源方式とした、2極品の TDB52E 形もあります)

製品仕様		JS53E 形 (注1)型 注1:仕様により型番が異なります
フレームの大きさ		50A フレーム
引き外し特性		A, B
過電流引き外し方式		完全電磁式
極数		3
定格使用電圧 (50/60 Hz)		AC440V (使用可能電圧範囲: AC80~506V)
標準定格電流 [A]		5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50
高速形	定格感度電流	100/200/500mA 切替
	動作時間	0.1 秒以内
	制御電源	内部電源方式
	漏電動作方式	電子式
定格遮断容量	AC 220V	10kA
	AC 440V	7.5kA
準拠規格		車両配線用遮断器規格 NK-1033 (旧国鉄 JRS-15135-1 規格準用)
本体外形寸法	幅×長さ×奥行	75×130×80mm(カバー面 60mm) [端子ねじ M5]
本体質量		約 0.7 kg
オプション		補助スイッチ 1 個又は 2 個(リード線引出し標準), 主回路用端子カバー

 株式会社 日幸電機製作所

Web <http://www.nikko-el.co.jp>

e-mail eigyo@nikko-el.co.jp

TEL 044-455-1211, FAX 044-455-1212

※仕様その他記載内容は、改良のため予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。 2015.10.21 営技



⚠ 安全に関するご注意

ご使用の際は「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。